

MGHS 300A



CARACTERÍSTICAS

300A

| | |
|----------------------------|--------------|
| BOCAL DE ALIMENTAÇÃO (mm) | 305 x 260 |
| CÂMARA DE MOAGEM (mm) | 305 x 265 |
| DIÂMETRO DO ROTOR (mm) | 210 |
| MOTOR (cv) | 10 - 15 - 20 |
| PRODUÇÃO (kg/h) | Até 400 |
| NAVALHAS ROTATIVAS (un.) | 3 |
| NAVALHAS FIXAS (un.) | 2 |
| ROTAÇÃO DO ROTOR (rpm) | 880 |
| ALTURA DE ALIMENTAÇÃO (mm) | 1365 |
| PENEIRAS PADRÃO (Ømm) | 6 a 22 |
| ÁREA OCUPADA (mm) | 790 x 1060 |
| PESO (kg) | 635 |

- ROTOR CORTE TESOURA
- BOCAL DE ALIMENTAÇÃO COM PAREDE DUPLA
- CAIXA DE MOAGEM EM AÇO FUNDIDO
- MANCAIS AFASTADOS DA CAIXA

SEIBT[®]
SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA DO PLÁSTICO

 +55 54 3281.6000
Fax 54 3281.6001
seibt@seibt.com.br
www.seibt.com.br